

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧低下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年1月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
COO	H18.5～H25.10	M400系		H4	H11		
COO	H18.5～H25.10	M400系	H7	D4R	H11		
MAX	H13.10～H15.7	L95#系		H4	-		
MAX	H13.10～H15.7	L95#系	H1	D2R	-		
MAX	H15.8～H17.11	L95#系		H4	H8		
MAX	H15.8～H17.11	L95#系	H1	D2R	H8		
YRV	H12.8～H17.7	M20#・211系		H4	-		リアクリアランプ仕様含む
アトレー	H2.4～H5.12	S8#系		H4			
アトレー	H6.1～H10.12	S120・130		H4			
アトレー	H11.1～H16.12	S22#・23#		H4	-		アトレー7・ワゴン含む
アトレー	H17.5～	S32#G・33#G	HB3	H7/D4R	H8		
アプローズ	H1.7～H9.8	A101・111S		H4			
アプローズ	H9.9～H12.8	A101・111S		H4	-		
アルティス	H12.3～H13.8	SVX2#	HB3	HB4	-		
アルティス	H13.9～H17.12	ACV3#系	HB3	HIR	HB4	HIR 対応不可	
アルティス	H18.1～H22.2	ACV4#系	HB3	D4S	H11		
アルティスハイブリッド	H24/5～	AVV50	HB3	D4S	H11		
ウェイク			HB3	LED	H16	LED 交換不可	
エッセ	H17.12～H23.9	L235S、L245S		H4	H8		カスタム含む
オブティ	H4.1～H10.10	L300S、L310S		H4			クラシック含む
オブティ	H10.11～H14.8	L800S、L810S		H4	-		
キャスト・アクティバ	H27.9～	LA250S、LA260S		LED/H4	LED	LED 仕様車 対応不可	
キャスト・スタイル	H27.9～	LA250S、LA260S		LED/H4	LED	LED 仕様車 対応不可	
コペン	H14.5～H24.9	L880K	HB3	H1/D2S	HB4		アルティメットエディションⅡ含む
コペン	H26.6～	LA400K	H9	LED	H8	LED 交換不可	
シャレード	S62.1～H4.12	G100系		H6	-	H6 対応不可	

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年1月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
シャレード	H5.1～H7.10	G200系		H4	-		プロジェクターフォグ
シャレード	H5.1～H12.5	G200系		H4	-		
ストーリーア	H10.2～H16.6	M100系		H4	-		
ソニカ	H18.6～H21.4	L405S、L415S		H4	H8		
ソニカ	H18.6～H21.4	L405S、L415S	H7	D4R	H8		
タント	H15.11～H19.11	L350S、L360S		H4	H8		
タント	H19.12～H25.9	L375S、L385S		H4	H8		
タント	H25.10～	LA600/610S		H4	H16		
タント	H27.12～	LA600/610S	HB3	LED	H16	LED 交換不可	
タントカスタム	H17.6～H19.11	L350S、L360S	HB3	D4R	H8		カスタム
タントカスタム	H19.12～H25.9	L375S、L385S	HB3	D4R	H8		カスタム
タントカスタム	H25.10～H27.11	LA600/610S	HB3	LED	H16	LED 交換不可	カスタム
タントカスタム	H27.12～	LA600/610S	HB3	LED	LED	LED 交換不可	カスタム
タントエグゼ	H21.12～H23.11	L455S・L465S		H4			
タントエグゼ	H21.12～H23.11	L455S・L465S	H7	H4/D4R	H8		オーバーヘッドコンソール装着車
タントエグゼカスタム	H21.12～H23.11	L455S・L465S	H7	D4R	H8		カスタム
テリオス	H9.5～H12.4	J100G		H4	-		
テリオス	H12.5～H18.1	J102G、J122G	HB3	HB4	-		
テリオスキッド	H10.10～H12.10	J111G		H4	-		
テリオスキッド	H12.11～H18.7	J111G、J131G	HB3	HB4	-		
テリオスキッド	H18.8～H24.5	J111G、J131G	HB3	HB4	-		
テリオスキッド	H18.8～H24.5	J111G、J131G	HB3	HB4	H8		カスタム
テリオスルキア	H14.1～H15.8	J111G、J131G	HB3	HB4	-		
デルタバン	H8.11～H13.5	CR・KR4#系		シールドビーム		シールドビーム 対応不可	
デルタワイド	H4.1～H8.9	B21G、B31G		H4	-		
デルタワゴン	H8.11～H10.11	CR・SR4#系		H4	-		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
 ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
 ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
 ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年1月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
デルタ ワゴン	H10.12~H13.5	CR・SR4#系		H4	HB4		
ネイキッド	H11.11~H15.11	L750・760系		H4/D2R			
ハイゼット カーゴ	H11.1~	S200・210系		H4			
ハイゼット カーゴ	H16.12~	S32#系		H4			ハイブリッド含む
ハイゼットトラック	H11.1~H26.8	S200・210系		H4			
ハイゼットトラック	H26.9~	S500・510P		H4			
ハイゼットバン	H8.1~H10.12	S110系		H4/シールドビーム		シールドビーム 対応不可	ピック含む
パイザー	H8.8~H10.6	G30・31#系		H4			
パイザー	H10.7~H14.8	G30・31#系		H4	H1		
ビーゴ	H18.1~	J200G、J210G	HB3	H11/D2S	H8		
ブーン	H16.6~H22.1	M30#・31#系		H4	H8		
ブーン	H16.6~H22.1	M30#・31#系	H7	D2R	H8		
ブーン	H16.6~H22.1	M30#・31#系		H4	HB4		X4・カスタム
ブーン	H16.6~H22.1	M30#・31#系	H7	D2R	HB4		
ブーン	H22.2~H26.3	M60・61#系		H4			
ブーン	H26.4~	M60・61#系	HB3	H4/D4R	H16		
ブーンルミナス	H20.12~H24.3	M502・512G		H4	H8		
ブーンルミナス	H20.12~H24.3	M502・512G	H7	D4R	H8		
ミゼットII	H8.4~H13.7	K100系		シールドビーム		シールドビーム 対応不可	
ミラ	H2.3~H3.10	L200・210系		D4	-	D4ハロゲンバルブ 対応不可	
ミラ	H6.9~H10.9	L50#・51#系		H4	-		TR・CR・TR-XX・モデルノ含む
ミラ	H10.10~H14.11	L70#・71#系		H4	-		
ミラ	H14.12~H18.11	L250・260系		H4			
ミラ	H18.12~	L275S・285S		H4			
ミラ	H18.12~	L275S・285S	HB3	H7/D4R	H8		カスタム
ミラ アヴィ	H14.12~H17.7	L250・260系		H4	-		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年1月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ミラ アヴィ	H14.12~H17.7	L250・260系	H7	D2R	-		
ミラ アヴィ	H17.8~H18.11	L250・260系		H4	H8		
ミラ アヴィ	H17.8~H18.11	L250・260系	H7	D2R	H8		
ミラ ジーノ	H11.3~H16.10	L70#・71#系		H4/D2R	-		
ミラ ジーノ	H16.11~H17.11	L650・660S		H4	H8		
ミラ ジーノ	H16.11~H17.11	L650・660S	H7	D2R	H8		
ミラ ジーノ	H17.12~H20.12	L650・660S		H4	H8		
ミラ ジーノ	H17.12~H20.12	L650・660S	H7	D2R	H8		
ミラココア	H21.8~H26.7	L675・685S		H4	H8		
ミラココア	H26.8~	L675・685S	9005(HB3)	LED or H4	H8		
ミライース	H23.9~	LA300S・310S		H4			
ムーブ	H7.8~H10.9	L60#・61#系		H4	-		
ムーブ	H10.10~H14.9	L90#・91#系		H4	-		
ムーブ	H12.10~H14.9	L90#・91#系		H4/D2R	-		
ムーブ	H14.10~H18.9	L15#・160系		H4			
ムーブ	H18.10~H22.11	L175S・185S		H4			
ムーブ	H22.12~H24/11	LA100・110S		H4	H8		
ムーブ	H24.12~H26.11	LA100・110S		H4			
ムーヴ	H26.12~	LA150・160S		H4			
ムーヴ	H26.12~	LA150・160S	HB3	LED		LED 交換不可	
ムーブカスタム	H10.10~H14.9	L90#・91#系		H4	-		
ムーブカスタム	H12.10~H14.9	L90#・91#系		H4/D2R	-		
ムーブカスタム	H13.1~H14.9	L90#・91#系		D2R	-		RS
ムーブカスタム	H14.10~H16.11	L15#・160系	HB3	HB4/D2R	-		
ムーブカスタム	H16.12~H18.9	L15#・160系	HB3	H11/D2R	H8		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年1月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ムーブカスタム	H18.10～H22.11	L175S・185S	HB3	H7/D4S	H8		
ムーブカスタム	H22.12～H24/11	LA100・110S	HB3	D4S	H8		
ムーブカスタム	H24.12～H26.11	LA100・110S	HB3	LED	H16	フォグランプ形状が特殊な為(H16)にHID REVO装着不可	
ムーヴカスタム	H26.12～	LA150・160S	H9	LED	LED	LED 交換不可	
ムーヴコンテ	H20.8～H23.5	L575S・585S		H4	H8		
ムーヴコンテ	H23.6～	L575S・585S		H4			
ムーヴコンテカスタム	H20.8～H23.5	L575S・585S	HB3	D4R	H8		
ムーヴコンテカスタム	H23.6～	L575S・585S	HB3	D4R	H8		
ムーブ ラテ	H16.8～H17.10	L550・560系		H4	-		
ムーブ ラテ	H16.8～H17.10	L550・560系	H7	D2R	-		
ムーブ ラテ	H17.11～H21.3	L550・560系		H4	H8		
ムーブ ラテ	H17.11～H21.3	L550・560系	H7	D2R	H8		
メビウス	H25.4～	ZVW41N	HB3	H11/LED	H11	LED 交換不可	
ラガー	H5.5～H7.12	F7#系		H4			
リーザ	S61.12～H3.12	L100・111系		D4	-	D4ハロゲンバルブ 対応不可	
ロッキー	H2.6～H9.3	F300S		H4			