

# Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意  
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

## LEXUS

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年11月26日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
CT	H23.1~H25.12	ZWA10	H9	H11/LED	H11	LEDヘッドライト 交換不可	
	H26.1~	ZWA10	H9	LED	H16	LEDヘッドライト 交換不可	
GS430/350	H17.8~H24.1	GRS19#, UZS190	HB3	D4S	HB4		
GS460	H19.9~H24.1	URS190	HB3	D4S	HB4		
GS	H24.2~H25.9	GRL1#系	D4S/LED		H11	LEDヘッドライト 交換不可	
GS	H25.10~ <b>H27/11</b>	GRL1#系	D4S/LED		LED	LEDヘッドライト・フォグランプ 交換不可	
<b>GS</b>	<b>H27/12~</b>	<b>GRL1#系</b>	<b>LED</b>		<b>LED</b>	<b>LEDヘッドライト・フォグランプ 交換不可</b>	
GSハイブリッド	H18.3~H24.1	GWS191	HB3	D4S	HB4		
GSハイブリッド	H24.2~H25.9	GRL1#系	D4S/LED		H11	LEDヘッドライト 交換不可	
GSハイブリッド	H25.10~	GWL10	LED		LED	LEDヘッドライト・フォグランプ 交換不可	
HS	H21.7~H25.1	ANF10	HB3	LED	H11	LEDヘッドライト 交換不可	
HS	H25.2~	ANF10	HB3	LED	LED	LEDヘッドライト・フォグランプ 交換不可	
IS	H17.9~H20.8	GSE2#系	HB3	H11/D4S	HB4		
IS	H20.9~H22.7	GSE2#系	HB3	D4S	HB4		
IS	H22.8~H25.4	GSE2#系	HB3	D4S	H11		
IS	H25.5~	GSE/AVE3#	D4S/LED		H16	LEDヘッドライト 交換不可	
ISF	H19.10~	USE20	HB3	D4S	H11		
ISコンバーチブル	H21.5~	GSE20	HB3	D4S	H11		
LFA	H22.10~	LFA10	D4S		-		
LS	H18.9~H21.9	USF40	HB3	D4S	HB4		ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有含む
LS	H21.10~H24.9	USF40	H9	D4S	HB4		ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有含む
LS	H24.10~	USF40	H9/LED	D4S/LED	LED	LEDヘッドライト・フォグランプ 交換不可	ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有含む
LSハイブリッド	H19.5~H24.9	UVF4#系	H9	LED	HB4	LEDヘッドライト 交換不可	ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有含む
LSハイブリッド	H24.10~	UVF40	H9/LED	D4S/LED	LED	LEDヘッドライト・フォグランプ 交換不可	ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有含む
RX	H21.1~H24.3	GGL1#	HB3	D4S	H11		
RX	H24.4~	AGL・GGL・GYL1#系	H9	LED	H11	LEDヘッドライト 交換不可	

# Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意  
アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

## ■LEXUS

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年11月26日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
RXハイブリッド	H21.4～H24.3	GYL1#	HB3	D4S/LED	H11	LEDヘッドライト 交換不可	
RXハイブリッド	H24.4～	AGL・GGL・GYL1#系	H9	LED	H11	LEDヘッドライト 交換不可	
SC	H17.7～H22.7	UZZ40	HIR	D4S	-		