

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ 日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
NT100クリッパー	H25.12～	DR16T		H4	H8		
NV100クリッパー	H25.12～	DR64V		H4			
NV100クリッパーリオ	H25.12～	DR64W		H4	H8		ハロゲン仕様
NV100クリッパーリオ	H25.12～	DR64W	D2R	H1	H8		HID仕様
NV200バネット	H21.5～	M20		H4	H8		
NV350キャラバン	H24.6～	E26系		H4	H11	ローグレード	ハロゲン仕様
NV350キャラバン	H24.6～	E26系		D2R	H11	ローグレード	HID仕様
180SX	H1.4～H10.12	S13		H4			
AD/ADエキスパート	H18.12～	VY12・VY12		H4			
Be-1	S62.1～S63.12	BK10		H4			
GT-R	H19.12～H25.11	CBA-R35	H9	D2S			
GT-R	H25.12～	CBA-R35		LED			
X-TRAIL	H12.10～H15.5	T30		H4	—		
X-TRAIL	H12.10～H15.5	T30	H1	D2R	—		
X-TRAIL	H15.6～H19.7	T30		H4	H11		
X-TRAIL	H15.6～H19.7	T30	H1	D2R	H11		
X-TRAIL	H19.8～H25.11	T31		H4	H8		
X-TRAIL	H19.8～H25.11	T31	HB3	D2S	H8		
X-TRAIL	H25.12～	T32	H9	H11	H11		
X-TRAIL	H25.12～	T32		LED	H11		
アベニール	H2.5～H10.7	W10		H4	—		サンルーフ付車含む
アベニール	H7.8～H10.7	W10		H4	—		サリユー・サリユーーフ仕様含む
アベニール	H10.8～H17.11	W11	H1	H1/D2R	—		サンルーフ付車含む
インフィニティQ45	H1.10～H5.5	HG50、G50	H3C	H4		取付不可	
インフィニティQ45	H1.10～H5.5	HG50、G50	H3C	H4		取付不可	サンルーフ付車含む

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
インフィニティQ45	H5.6~H9.7	G50	H3C	H4	—	取付不可	サンルーフ付車含む
ウイングロード	H8.6~H11.4	Y10		H4	—		カリフォルニア・AD含む
ウイングロード	H11.5~H13.9	Y11		IH01	—	IH01 対応不可	
ウイングロード	H13.10~H17.10	Y11	HB3	HB4/D2R	H11		
ウイングロード	H17.11~	Y12	H1	HB4/D2S	HB4		RSタイプ含む
エスカルゴ	H1.1~H2.11	G20		H4			
エルグランド	H9.5~H12.7	E50		H4	—		ミドル大型ルームランプ付車含む
エルグランド	H12.8~H14.4	E50	HB3	HB4/D2R	H1		
エルグランド	H14.5~H16.7	E51	HB3	H7/D2R	—		
エルグランド	H14.5~H16.7	E51	HB3	H7/D2R	H11		タイプV・VG・ライダー
エルグランド	H16.8~H22.7	E51	HB3	D2R	H11		
エルグランド	H16.8~H22.7	E51	HB3	D2S	H11		AFS仕様
エルグランド	H22.8~H25.12	E52	H9	D2S	H8		
エルグランド	H26.1~	E52	H9	D2S	H8		
エルグランド	H26.1~	E52		LED	H11		
オッティ	H17.6~H18.9	H91W		H4			2灯式
オッティ	H17.6~H18.9	H91W	HB3	H1/D2S			4灯式
オッティ	H18.10~H25.6	H92W		H4			2灯式
オッティ	H18.10~H25.6	H92W	HB3	D2S			4灯式
オッティ	H19.8~H25.6	H92W		H4			2灯式
キックス	H20.10~H24.8	H59A		H4	H11		
キャラバン	H13.4~H17.11	E25		H4	—	ミドル大型ルームランプ付車含む	サンルーフ付車含む
キャラバン	H17.12~H24.5	E25		H4	H11	ミドル小型ルームランプ含む	サンルーフ付車含む
キャラバン/ホーミー	S61.9~H2.7	E24		H4/シールドビーム	—	シールドビーム 対応不可	
キャラバン/ホーミー	H2.8~H13.3	E24		H4/シールドビーム	—	シールドビーム 対応不可	

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ 日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
キューブ	H10.2～H14.9	Z10		H4	—		ハロゲン仕様
キューブ	H12.9～H14.9	Z10		D2R	—		HID仕様
キューブ	H14.10～H20.10	Z11		H4/D2R	HB4		
キューブ	H20.11～	Z12		H4/D2R	H8	ヘッドライトHB2(SAE規格)代替はH4	
キューブキュービック	H15.9～H20.10	GZ11		H4/D2R	HB4		
クリッパー	H15.9～H25.8	MA0		H4			
クリッパートラック	H15.9～H25.8	U71・72		H4			
クルー	H5.7～	K30		H4	—		
グロリア	S62.6～H3.5	Y31	H3C	H4/シールドビーム	—	シールドビーム 対応不可	
グロリア	H3.6～H5.5	Y32		H4	—		角型2灯式
グロリア	H3.6～H5.5	Y32	H3C	H4	—		丸型4灯式
グロリア	H5.6～H7.5	Y32		H4	—		角型2灯式
グロリア	H5.6～H7.5	Y32	H3C	H4	—		丸型4灯式
グロリア	H7.6～H9.5	Y33		H4	—		角型2灯式
グロリア	H7.6～H9.5	Y33	H1	H4	—		丸型4灯式
グロリア	H9.6～H11.5	Y33		H4	—		角型2灯式
グロリア	H9.6～H11.5	Y33	H1	H4Lo/D2R	—		丸型4灯式
グロリア	H11.6～H13.11	Y34	HB3	H1/D2R	—		
グロリア	H13.12～H16.9	Y34	HB3	H1/D2R	HB4		
グロリア ワゴン	S58.8～H7.5	WY30		H4	—		
サニー	H2.1～H5.12	B13		H4	—		
サニー	H6.1～H10.9	B14		H4	—		
サニー	H10.10～H16.5	B15		IH01	—	IH01 対応不可	
サニー カリフォルニア	H2.10～H8.4	Y10		H4	—		
サファリ	S62.10～H9.8	Y60		H4			24V仕様

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
サファリ	S62.10～H9.9	Y60		H4			12V仕様
サファリ	H9.10～H14.10	Y61		H4			12V仕様
サファリ	H14.11～H16.7	Y61		H4	—		12V仕様
サファリ	H16.8～H19.6	Y61		H4	H11		12V仕様
シーマ	S63.1～H3.7	Y31		H4	—	取付不可 玉切れ警告灯が点灯	
シーマ	H3.8～H5.8	Y32		H4	—	取付不可 玉切れ警告灯が点灯	
シーマ	H5.9～H8.5	Y32		H4	—	取付不可 玉切れ警告灯が点灯	
シーマ	H8.6～H9.8	Y33	H4/D2R		H1		
シーマ	H13.1～H15.10	F50	H1	H4Lo			ハロゲン仕様
シーマ	H13.1～H15.10	F50	H1	D2S			HID仕様
シーマ	H15.11～H18.1	F50	HB3	D2S			
シーマ	H18.2～H22.8	F50	HB3	D2S	HB4		
シルビア	S63.5～H2.12	S13	H3C	H3C	—		プロジェクターヘッド
シルビア	S63.5～H5.9	S13	H3C	H4Lo	—		
シルビア	H3.1～H5.9	S13	H3	H1	—		プロジェクターヘッド
シルビア	H5.10～H8.5	S14	H3C	H4Lo	—		
シルビア	H8.6～H10.10	S14	H1	H1	—		
シルビア	H10.12～H14.8	S15	HB3	H1/D2S	—		
シルビア ヴァリエッタ	H12.7～H13.12	S15	HB3	H1/D2S	—		
スカイライン	S62.8～H1.4	R31	H3	H3C			プロジェクターヘッド
スカイライン	S60.8～H1.4	R31	H1	H4Lo			
スカイライン	H1.5～H3.7	R32	H3	H3C			プロジェクターヘッド
スカイライン	H1.5～H6.11	R32	H1	H4Lo	—		
スカイライン	H3.8～H5.7	R32	H3	H1	—	特殊形状の為、取付不可	プロジェクターヘッド
スカイライン	H5.8～H7.12	R33	H1	H1	—		2ドア・4ドア

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ 日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
スカイライン	H7.1～H10.12	R33	H1	H1/D2S	—		GTR
スカイライン	H8.1～H10.4	R33	H1	H1	—		2ドア・4ドア4ドア 4灯式
スカイライン	H8.1～H10.4	R33	H4		—		4ドア 2灯式
スカイライン	H10.5～H12.7	R34	HB3	H1			2ドア・4ドア ハロゲン仕様
スカイライン	H10.5～H12.7	R34	HIR	D2R		HIR 対応不可	2ドア・4ドア HID仕様
スカイライン	H12.8～H13.5	R34	HB3	H1			2ドア・4ドア ハロゲン仕様
スカイライン	H12.8～H13.5	R34	HB3	D2R			2ドア HID仕様
スカイライン	H12.8～H13.5	R34	HB3	D2R			4ドア HID仕様
スカイライン	H13.6～H18.10	V35	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用	ハイビーム/フォグ対応不可
スカイライン	H18.11～H26.12	V36	D2S		HB4		
スカイライン	H26.5	V36	LED		LED	ハイブリッド・ターボ含む	LED対応不可
スカイライン クーペ	H15.1～H17.10	V35	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用	ハイビーム/フォグ対応不可
スカイライン クーペ	H17.11～H19.9	V35	H1	D2S			
スカイライン クーペ	H19.10～	V36	D2S		H1		
スカイライン クロスオーバー	H21.7～	J50	H9	D2S	H8		
ステージア	H8.9～H10.7	C34	H4		H3C		
ステージア	H10.8～H13.9	C34	HB3	H1/D2R	—		
ステージア	H13.10～H16.7	M35	H4	H1/D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用	ハイビーム/フォグ対応不可
ステージア	H15.6～H19.6	M35	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用	ハイビーム/フォグ対応不可
セドリック	S62.6～H3.5	Y31	H3C	H4/シールドビーム	—	シールドビーム 対応不可	H4Lo
セドリック	H3.6～H5.5	Y32	H4		—		角型2灯式
セドリック	H3.6～H5.5	Y32	H3C	H4Lo	—		丸型4灯式
セドリック	H5.6～H7.5	Y32	H4		—		角型2灯式
セドリック	H5.6～H7.5	Y32	H3C	H4Lo	—		丸型4灯式
セドリック	H7.6～H9.5	Y33	H4		—		角型2灯式

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
セドリック	H7.6~H9.5	Y33	H1	H4Lo	—		丸型4灯式
セドリック	H9.6~H11.5	Y33		H4	—		角型2灯式
セドリック	H9.6~H11.5	Y33	H1	H4Lo/D2R	—		丸型4灯式
セドリック	H11.6~H13.11	Y34	HB3	H1/D2R	—		
セドリック	H13.12~H16.9	Y34	HB3	H1/D2R	HB4		
セドリック	S58.8~H7.5	WY30		H4	—		
セフィーロ	S63.9~H2.7	A31	H3C	H3C	—		プロジェクターヘッド
セフィーロ	H2.8~H6.7	A31	H3C	H1	—		プロジェクターヘッド
セフィーロ	H2.8~H6.7	A31		H4	—		角型ヘッド
セフィーロ	H6.8~H10.11	A32		H4	—		
セフィーロ	H10.12~H11.12	A33	HIR	D2R	—	HIR 対応不可	HID仕様
セフィーロ	H10.12~H15.2	A33	HB3	HB4/D2R	—		
セフィーロ ワゴン	H9.6~H11.7	A32		H4	—		
セフィーロ ワゴン	H11.8~H12.8	A32	H1	H4Lo	—		
セレナ	H3.6~H9.12	C23		H4	—		
セレナ	H10.1~H11.5	C23		H4	—		ハイウェイスター含む
セレナ	H12.6~H13.11	C24	H1	IH01/D2R	—	IH01 対応不可	ハイルーフ仕様含む
セレナ	H13.12~H17.4	C24		H4	—		ハイルーフ仕様含む
セレナ	H13.12~H17.4	C24	H1	D2R	—		ハイルーフ仕様含む
セレナ	H17.5~H19.11	C25		H4/D2R	H8		
セレナ	H19.12~H22.11	C25	HB3	H11	H8		ハロゲン仕様
セレナ	H19.12~H22.11	C25	H11	D2S	H8		HID仕様
セレナ	H22.12~H25.11	C26	HB3	HB4	H8		ハロゲン仕様
セレナ	H22.12~H25.11	C26	HB3	D2R	H8		HID仕様
セレナ	H25.11~	C26	HB3	H11	H11		ハロゲン仕様

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
セレナ	H25.11～	C26	HB3	LED	H11	LED仕様 対応不可	LED仕様
ダットサン	H1.9～H14.7	D21	H4				
ティーダ	H16.9～H24.7	C11	H4/D2R		H8		2灯式
ティーダ	H16.9～H24.7	C11	H11	D2S	H8		HID仕様 4灯式(AFS車)
ティーダ ラティオ	H16.9～H24.9	C11	H4/D2R		H8		2灯式
ティーダ ラティオ	H16.9～H24.9	C11	H11	D2S	H8		HID仕様 4灯式(AFS車)
ティーノ	H10.12～H15.3	V10	HB3	H1	—		
ティアナ	H15.2～H17.11	J31	H7	H1/D2R	H11		丸型フォグ
ティアナ	H17.12～H20.5	J31	H7	H11/D2S	H8		異形フォグ
ティアナ	H20.6～H26.1	J32	D2R		H11		2灯式
ティアナ	H20.6～H26.1	J32	H9	H11/D2S	H11		4灯式
ティアナ	H20.6～H26.1	J32	H9	D2S	H8		アクシス
ティアナ	H26.2～	L33	H9	H11	H11		ハロゲン仕様
ティアナ	H26.2～	L33	H9	D2S	H11		HID仕様
テラノ	S61.8～H7.8	D21	H4				
テラノ	H7.9～H14.8	R50	H4				
テラノ	H8.8～H14.8	R50	HB3	D2S	—		
テラノ レグラス	H8.8～H14.8	R50	H4				
テラノ レグラス	H9.9～H14.8	R50	HB3	D2S	—		
デュアリス	H19.5～	J10	H7	H7/D2R	H11		
ノート	H17.1～H24.8	E11	H4/D2R		H8		
ノート	H24.9～	E12	H4				
ハイパーミニ	H11.9～H13.12	EA0	H4				
バサラ	H11.11～H15.6	U30	HB3	H1/D2R	—		サンルーフ付車含む
パオ	H1.1～H1.12	PK10	H4				

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
パルサー	S61.5～H2.7	N13		H4	—		ハッチバック・セダン
パルサー	H2.8～H6.6	N14		H4	—		ハッチバック・セダン
パルサー	H7.1～H12.9	N15		H4	—		ハッチバック・セダン
ピノ	H19.1～H22.1	HG24S		H4			
フーガ	H16.10～H21.10	Y50	HB3	H1/D2S	H11	H1 配光に影が発生する為装着不可	
フーガ	H21.11～H27.1	Y51		D2S	H8	ハイブリッド含む	
フーガ	H27.2～	Y51		LED	LED	ハイブリッド含む	
フィガロ	H3.2～H3.12	FK10		H4			
フェアレディZ	S58.8～H1.6	Z31		H4	—		
フェアレディZ	H1.7～H10.9	Z32	H1	H3C	—		
フェアレディZ	H10.10～H12.8	Z32	H1	H3C/D2S	—		
フェアレディZ	H14.7～H17.7	Z33	H7	D2R			
フェアレディZ	H17.8～H20.11	Z33		D2S			
フェアレディZ	H20.12～	Z34		D2S			
ブルーバード	S62.10～H3.8	U12		H4			
ブルーバード	H3.9～H7.12	U13		H4	—		
ブルーバード	H8.1～H13.8	U14		H4	—		2灯式 サンルーフ付車含む
ブルーバード	H8.1～H10.8	U14	HB3	H1	—		4灯式サンルーフ付車含む
ブルーバード	H10.9～H13.8	U14	H1	H1	—		ハロゲン4灯式
ブルーバード	H10.9～H13.8	U14	HB3	D2R	—		HID4灯式
ブルーバード シルフィー	H12.8～H15.1	G10	H1	IH01	—	IH01 対応不可	2灯式
ブルーバード シルフィー	H12.8～H17.11	G10	H1	H1	—		4灯式
ブルーバード シルフィー	H15.2～H17.11	G10	H1	D2R	H11		HID4灯式
ブルーバード シルフィー	H17.12～	G11	HB3	HB4	H11		ハロゲン仕様
ブルーバード シルフィー	H17.12～	G11	H7	D2S	H11		HID仕様

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
プリメーラ	H2.2~H7.8	P10		H4	—		4ドア セダン・5ドア ハッチバック
プリメーラ	H7.9~H9.8	P11		H4	—		プリメーラ カミノ含む
プリメーラ	H9.9~H12.12	P11	H1	H1/D2R	—		プリメーラ カミノ含む
プリメーラ	H13.1~H17.12	P12	HB3	HB4/D2R	—	遮光板の干渉に注意	
プリメーラ ワゴン	H13.1~H15.6	P12	HB3	HB4/D2R	—		
プリメーラ ワゴン	H15.7~H17.12	P12	HB3	HB4/D2R	H11		
プレーリー	S63.9~H7.7	M11		H4	—		
プレーリー ジョイ	H7.8~H10.10	M11		H4	—		
プレーリー リバティ	H10.11~H13.4	M12	H1	H1	—		
プレサージュ	H10.6~H15.5	U30	HB3	H1/D2R	—		
プレサージュ	H15.6~H18.4	U31		H4/D2R	H11		
プレサージュ	H18.5~H21.7	U31	H7	H11/D2S	H11		
プレジデント	H2.10~H10.11	HG50		H4	—		
プレジデント	H10.12~H14.8	HG50	H1	D2R	—		
プレジデント	H15.10~H22.8	PF50	HB3	D2S	—		
プレセア	H2.6~H4.5	R10		H4	—		
プレセア	H4.6~H6.12	R10	H3C	H4	—		
プレセア	H7.1~H11.8	R11		H4	—		
マーチ	S57.10~S63.12	K10		H4/シールドビーム	—	シールドビーム 対応不可	
マーチ	H1.1~H3.12	K10		H4	—		
マーチ	H4.1~H14.2	K11		H4	—		
マーチ	H14.2~H19.5	K12		H4/D2R	—		
マーチ	H19.6~H22.6	K12	H1	H11/D2R	—		
マーチ	H22.7~	k13		H4	—		
マイクラC+C	H19.6~H22.6	K12		H4	—		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ 日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
マキシマ	S63.10~H5.12	J30		H4	—		
ミストラル	H6.2~H11.2	R20		H4	HB4		
ムラーノ	H16.9~H20.8	Z50		D2S	HB4	LEDフォグサイズ干渉の為、取付不可	
ムラーノ	H20.9~	Z51		D2S	H8		
モコ	H14.4~H18.1	MG21S		H4			
モコ	H18.2~H23.1	MG22S		H4	H8		
モコ	H23.2~	MG33S		H4			
ラシーン	H6.12~H12.8	B14		H4			2灯式
ラシーン	H10.4~H12.8	B14	HB3	HB4			4灯式
ラティオ	H24.10~	N17		H4			
ラフェスタ	H16.12~H19.4	B30		H4	H8		
ラフェスタ	H16.12~H19.4	B30	H1	D2R	H8		
ラフェスタ	H19.5~	B30	HB3	H1/D2R	H8		
ラルゴ	H5.5~H8.9	W30		H4	—		
ラルゴ	H5.5~H8.9	W30		H4	—		丸型外付フォグランプ
ラルゴ	H9.10~H11.6	W30	HB3	H1	—		4灯式
ラルゴ	H9.10~H11.6	W30	HB3	H1	—		4灯式 丸型外付フォグランプ
ラルゴ	H8.10~H11.6	W30		H4	—		2灯式
ラルゴ	H8.10~H11.6	W30		H4	—		2灯式 丸型外付フォグランプ
リバティ	H13.5~H16.12	M12	H4	HB4/D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用	ハイビーム/フォグ対応不可
リーフ	H22.12~		H9	LED		LED仕様 対応不可	
ルキノ S-RV	H8.5~H12.8	N15		H4	—		
ルキノ クーペ	H6.1~H11.4	B14		H4	—		
ルネッサ	H9.10~H13.12	N30	H1	H1/D2R	—		
レパード	S61.2~S63.7	F31	H1	H4	—		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ 日産ディーラーオプション リングイルミ付フォグランプ装着車にLED REVOLUTION FOG BULBは取付けできません。
- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2015年7月2日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
レパード	S63.8～H3.12	F31		H4	H3改	H3改 対応不可	
レパード	H8.3～H12.12	Y33		H4	—		
レパード Jフェリー	H4.6～H8.2	Y32		H4	—		
ローレル	S63.12～H4.12	C33		H4	—		
ローレル	H5.1～H9.5	C34		H4	—		
ローレル	H9.6～H11.7	C35	H1	D2R	—		HID4灯式
ローレル	H9.6～H11.7	C35		H4	—		ハロゲン2灯式
ローレル	H11.8～H14.8	C35	H1	D2R	—		クラブS
ローレル	H11.8～H14.8	C35	H1	H1/D2R	—		メダリスト
ローレル	H11.8～H14.8	C35	H1	H1	—		ハロゲン4灯式