

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
アトレー	H2/4~H5/12	S8#系	H4				
アトレー	H6/1~H10/12	S120・130	H4				
アトレー	H11/1~H16/12	S22#・23#	H4		—		アトレー7・ワゴン含む
アトレー	H17/5~H29/10	S32#G・33#G	HB3	H7/D4R	H8		
アトレー	H29/11~R3/11	S32#G・33#G	H4		LED	H4灯体後方スペースがないため取付不可	純正LEDランプ交換不可/ハロゲン仕様車
アトレー	H29/11~R3/11	S32#G・33#G	LED	LED	LED		純正LEDランプ交換不可/LED仕様車
アトレー	R3/12~	S7#0V/W	H4		LED	H4灯体後方スペースがないため取付不可	純正LEDランプ交換不可
アトレー	R3/12~	S7#0V/W	LED		LED		純正LEDランプ交換不可
アプローズ	H1/7~H9/8	A101・111S	H4				
アプローズ	H9/9~H12/8	A101・111S	H4		—		
アルティス	H12/3~H13/8	SVX2#	HB3	HB4	—		
アルティス	H13/9~H17/12	ACV3#系	HB3	HIR	HB4		
アルティス	H18/1~H22/2	ACV4#系	HB3	D4S	H11		
アルティスハイブリッド	H24/5~H29/6	AVV50	HB3	D4S	H11		
アルティスハイブリッド	H29/7~R3/11	AXVH70	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
アルティスハイブリッド	R3/12~	AXVH70	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ウェイク	H26/11~H28/4	LA700S.LA710S	H4		—		
ウェイク	H26/11~H28/4	LA700S.LA710S	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
ウェイク	H28/5~R4/8	LA700S.LA710S	H4		H16/LED	純正LEDランプ交換不可	
ウェイク	H28/5~R4/8	LA700S.LA710S	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
エッセ	H17/12~H23/9	L235S, L245S	H4		H8		カスタム含む
オプティ	H4/1~H10/10	L300S, L310S	H4				クラシック含む
オプティ	H10/11~H14/8	L800S, L810S	H4		—		

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
キャスト・アクティバ	H27/9～R2/3	LA250S、LA260S	H4		—	H4バルブ挿入口が狭いため取付不可	
キャスト・アクティバ	H27/9～R2/3	LA250S、LA260S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
キャスト・スタイル	H27/9～	LA250S、LA260S	H4		—	H4バルブ挿入口が狭いため取付不可	
キャスト・スタイル	H27/9～	LA250S、LA260S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
キャスト・スポーツ	H27/9～R2/3	LA250S、LA260S	H4		—	H4バルブ挿入口が狭いため取付不可	
キャスト・スポーツ	H27/10～R2/3	LA250S、LA260S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
COO	H18/5～H25/10	M400系	H4		H11		
COO	H18/5～H25/10	M400系	H7	D4R	H11		
コペン	H14/5～H24/9	L880K	HB3	H1/D2S	HB4		アルティメットエディションⅡ 含む
コペン	H26/6～	LA400K	H9	LED	H8	純正LEDランプ交換不可	XPLAY/Robe
コペン	H26/6～	LA400K	LED		H8	純正LEDランプ交換不可	Cero
シャレード	S62/1～H4/12	G100系	H6		—	H6 対応不可	
シャレード	H5/1～H7/10	G200系	H4		—		プロジェクターフォグ
シャレード	H5/1～H12/5	G200系	H4		—		
ストーリーア	H10/2～H16/6	M100系	H4		—		
ソニカ	H18/6～H21/4	L405S、L415S	H4		H8		
ソニカ	H18/6～H21/4	L405S、L415S	H7	D4R	H8		
タント	H15/11～H19/11	L350S、L360S	H4		H8		
タント	H19/12～H25/9	L375S、L385S	H4		H8		
タント	H25/10～R1/7	LA600/610S	H4		H16		
タント	H27/12～R1/7	LA600/610S	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
タント	R1/8～	LA650S・660S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
タントカスタム	H17/6～H19/11	L350S、L360S	HB3	D4R	H8		

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
タントカスタム	H19/12～H25/9	L375S、L385S	HB3	D4R	H8		
タントカスタム	H25/10～H27/11	LA600/610S	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
タントカスタム	H27/12～R1/7	LA600/610S	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
タントカスタム	R1/8～	LA650S・660S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
タントエグゼ	H21/12～H23/11	L455S・L465S	H4				
タントエグゼ	H21/12～H23/11	L455S・L465S	H7	H4/D4R	H8		オーバーヘッドコンソール装着車
タントエグゼカスタム	H21/12～H23/11	L455S・L465S	H7	D4R	H8		カスタム
タントファンクロス	R4/10～	LA650S・660S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
テリオス	H9/5～H12/4	J100G	H4		—		
テリオス	H12/5～H18/1	J102G、J122G	HB3	HB4	—		
テリオスキッド	H10/10～H12/10	J111G	H4		—		
テリオスキッド	H12/11～H18/7	J111G、J131G	HB3	HB4	—		
テリオスキッド	H18/8～H24/5	J111G、J131G	HB3	HB4	—		
テリオスキッド	H18/8～H24/5	J111G、J131G	HB3	HB4	H8		カスタム
テリオスルキア	H14/1～H15/8	J111G、J131G	HB3	HB4	—		
デルタバン	H8/11～H13/5	CR・KR4#系	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
デルタワイド	H4/1～H8/9	B21G、B31G	H4		—		
デルタワゴン	H8/11～H10/11	CR・SR4#系	H4		—		
デルタワゴン	H10/12～H13/5	CR・SR4#系	H4		HB4		
トール	H28/11～R2/8	M900A、M910A	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
トール	H28/11～R2/8	M900A、M910A	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
トール	R2/9～	M900S・M910S	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
トール	R2/9～	M900S・M910S	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ネイキッド	H11/11~H15/11	L750・760系	H4/D2R				
パイザー	H8/8~H10/6	G30・31#系	H4				
パイザー	H10/7~H14/8	G30・31#系	H4		H1		
ハイゼット カーゴ	H11/1~H16/11	S200・210系	H4				
ハイゼット カーゴ	H16/12~R3/11	S32#系	H4				ハイブリッド含む
ハイゼット カーゴ	R3/12~	S7#0V/W	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイゼット カーゴ	R3/12~	S7#0V/W	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイゼット キャディー	H28/6~R3/9	LA700S.LA710S	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	ハロゲン仕様車
ハイゼット キャディー	H28/6~R3/9	LA700S.LA710S	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	LED仕様車
ハイゼットトラック	H11/1~H26/8	S200・210系	H4				
ハイゼットトラック	H26/9~H29/10	S500・510P	H4				
ハイゼットトラック	H29/11~H30/7	S500・510P	H4		H8		ハロゲン仕様車
ハイゼットトラック	H29/11~H30/7	S500・510P	LED	LED	H8		LED仕様車
ハイゼットトラック	H30/8~R3/11	S500P・S510P	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイゼットトラック	H30/8~R3/11	S500P・S510P	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイゼットトラック	R3/12~	S5#0P	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイゼットトラック	R3/12~	S5#0P	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイゼットバン	H8/1~H10/12	S110系	H4/シールドビーム			シールドビーム 対応不可	ピックアップ含む
ビーゴ	H18/1~H26/3	J200G、J210G	HB3	H11/D2S	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
ブーン	H16/6~H22/1	M30#・31#系	H4		H8		
ブーン	H16/6~H22/1	M30#・31#系	H7	D2R	H8		
ブーン	H16/6~H22/1	M30#・31#系	H4		HB4		X4・カスタム
ブーン	H16/6~H22/1	M30#・31#系	H7	D2R	HB4		

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ブーン	H22/2～H26/3	M60・61#系	H4				
ブーン	H26/4～H28/3	M700S・710S	H4		H16		
ブーン	H26/4～H28/3	M700S・710S	HB3	D4R	H16		
ブーン	H28/4～H30/9	M700S・710S	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
ブーン	H28/4～H30/9	M700S・710S	HB3	D4R	LED	純正LEDランプ交換不可	
ブーン	H30/10～	M700S・710S	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
ブーン	H30/10～	M700S・710S	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ブーンルミナス	H20/12～H24/3	M502・512G	H4		H8		
ブーンルミナス	H20/12～H24/3	M502・512G	H7	D4R	H8		
MAX	H13/10～H15/7	L95#系	H4		—		
MAX	H13/10～H15/7	L95#系	H1	D2R	—		
MAX	H15/8～H17/11	L95#系	H4		H8		
MAX	H15/8～H17/11	L95#系	H1	D2R	H8		
ミゼットII	H8/4～H13/7	K100系	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
ミラ	H2/3～H3/10	L200・210系	D4		—	D4ハロゲンバルブ 非対応	
ミラ	H6/9～H10/9	L50#・51#系	H4		—		TR・CR・TR—XX・モデルノ含む
ミラ	H10/10～H14/11	L70#・71#系	H4		—		
ミラ	H14/12～H18/11	L250・260系	H4				
ミラ	H18/12～H30/3	L275S・285S	H4				
ミラ	H18/12～H30/3	L275S・285S	HB3	H7/D4R	H8		カスタム
ミラ アヴィ	H14/12～H17/7	L250・260系	H4		—		
ミラ アヴィ	H14/12～H17/7	L250・260系	H7	D2R	—		
ミラ アヴィ	H17/8～H18/11	L250・260系	H4		H8		

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ミラ アヴィ	H17/8~H18/11	L250・260系	H7	D2R	H8		
ミラ イース	H23/9~H29/4	LA300S・310S		H4		H4バルブ挿入口が狭いため取付不可	
ミラ イース	H29/5~	LA350S・360S		H4	LED	H4バルブ挿入口が狭い車両は取付不可	純正LEDランプ交換不可
ミラ イース	H29/5~	LA350S・360S		LED	LED		純正LEDランプ交換不可
ミラ ココア	H21/8~H26/7	L675・685S		H4	H8		
ミラ ココア	H26/8~H30/3	L675・685S	9005(HB3)	LED or H4	H8		
ミラ ジーノ	H11/3~H16/10	L70#・71#系		H4/D2R	—		
ミラ ジーノ	H16/11~H17/11	L650・660S		H4	H8		
ミラ ジーノ	H16/11~H17/11	L650・660S	H7	D2R	H8		
ミラ ジーノ	H17/12~H20/12	L650・660S		H4	H8		
ミラ ジーノ	H17/12~H20/12	L650・660S	H7	D2R	H8		
ミラ トコット	H30/6~	LA550S・560S	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ムーブ	H7/8~H10/9	L60#・61#系		H4	—		
ムーブ	H10/10~H14/9	L90#・91#系		H4	—		
ムーブ	H12/10~H14/9	L90#・91#系		H4/D2R	—		
ムーブ	H14/10~H18/9	L15#・160系		H4			
ムーブ	H18/10~H22/11	L175S・185S		H4			
ムーブ	H22/12~H24/11	LA100・110S		H4	H8		
ムーブ	H24/12~H26/11	LA100・110S		H4			
ムーヴ	H26/12~H29/7	LA150・160S		H4			
ムーヴ	H26/12~H29/7	LA150・160S	HB3	LED		純正LEDランプ交換不可	
ムーヴ	H29/8~	LA150・160S		H4	LED	純正LEDランプ交換不可	
ムーブカスタム	H10/10~H14/9	L90#・91#系		H4	—		

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ムーブカスタム	H12/10~H14/9	L90#・91#系	H4/D2R		—		
ムーブカスタム	H13/1~H14/9	L90#・91#系	D2R		—		RS
ムーブカスタム	H14/10~H16/11	L15#・160系	HB3	HB4/D2R	—		
ムーブカスタム	H16/12~H18/9	L15#・160系	HB3	H11/D2R	H8		
ムーブカスタム	H18/10~H22/11	L175S・185S	HB3	H7/D4S	H8		
ムーブカスタム	H22/12~H24/11	LA100S・110S	HB3	D4S	H8		
ムーブカスタム	H24/12~H26/11	LA100S・110S	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	フォグランプ形状特殊、装着不可
ムーヴカスタム	H26/12~H29/7	LA150S・160S	H9	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ムーヴカスタム	H29/8~	LA150・160S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ムーヴキャンバス	H28/9~R4/6	LA800S・810S	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
ムーヴキャンバス	H28/9~R4/6	LA800S・810S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ムーヴキャンバス	R4/7~	LA850・860S	H4		—		
ムーヴキャンバス	R4/7~	LA850・860S	LED		LED		
ムーヴコンテ	H20/8~H23/5	L575S・585S	H4		H8		
ムーヴコンテ	H23/6~H29/3	L575S・585S	H4				
ムーヴコンテカスタム	H20/8~H23/5	L575S・585S	HB3	D4R	H8		
ムーヴコンテカスタム	H23/6~H29/3	L575S・585S	HB3	D4R	H8		
ムーブ ラテ	H16/8~H17/10	L550・560系	H4		—		
ムーブ ラテ	H16/8~H17/10	L550・560系	H7	D2R	—		
ムーブ ラテ	H17/11~H21/3	L550・560系	H4		H8		
ムーブ ラテ	H17/11~H21/3	L550・560系	H7	D2R	H8		
メビウス	H25/4~R3/3	ZVW41N	HB3	H11/LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
ラガー	H5/5~H7/12	F7#系	H4				

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ダイハツ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
リーザ	S61/12～H3/12	L100・111系		D4	—	D4ハロゲンバルブ 非対応	
ロッキー	H2/6～H9/3	F300S		H4			
ロッキー	R1/10～	A200S A210S	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
YRV	H12/8～H17/7	M20#・211系		H4	—		リアクリアランプ仕様含む