

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
 車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
 H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

マツダ				2017年6月8日現在
車名	年式	型式	車種別専用品番	汎用タイプ
CX-3	H27/3~	DK系	×	×
CX-5	H24/2~H29/1	KEEFW KEEAW KE2FW	×	×
CX-5	H29/2~	KFEP KF2P KF5P	標準装備	
CX-7	H18/10~H23/12	ER3P	×	ALC-110
MPV	H19/8~H28/3	LY3P	×	ALC-110
RX-8	H20/2~H24/6	SE3P	×	ALC-110
アクセラ	H15/9~H21/3	BK系	×	ALC-110
アクセラ	H21/4~H25/10	BL系	×	ALC-110
アクセラ	H25/11~	BM系	×	×
アテンザ	H19/12~H24/10	GHEFP GH5AP GH5FP	×	ALC-110
アテンザ	H24/11~	GJEFP GJ2FP GJ5FP	×	×
デミオ	H8/8~H12/9	DW3W. DW5W	×	ALC-110
デミオ	H19/7~H26/6	DE3FS.DE5FS.DE3AS	×	ALC-110
デミオ	H26/7~	DJ系	×	×
ビアンテ	H20/5~	CC3FW.CCEAW.CCEFW	×	ALC-110
プレマシー	H17/2~H22.6	CR3W.CREW	×	ALC-110
プレマシー	H22/7~	CW系	×	ALC-110
ベリーサ	H18/7~H27/12	DC5R.DC5W	×	ALC-110
ボンゴ	H19/8~	SK82.SKF2	×	ALC-110
ボンゴフレンドリー	H7/6~H17/12	SG系	×	ALC-110