

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
 車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
 H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

ミツビシ			2017年6月20日現在						
車名	年式	型式	汎用タイプ	車種別専用タイプ					
			ALC 110	ALC 120	ALC 121	ALC 130	ALC 131	ALC 150	ALC 151
ekスペース	H26/2～	B11A	×	×	×	×	×	×	×
ekスペースカスタム	H26/2～	B11A	×	×	×	×	×	×	×
ekワゴン	H13/10～H18/8	H81W	×	×	×	×	×	×	×
ekワゴン	H18/9～H25/5	H82W	×	×	×	×	×	×	×
ekワゴン	H25/6～	B11W	×	×	×	×	×	×	×
ekカスタム	H25/6～	B11W	×	×	×	×	×	×	×
RVR	H3/2～H9/9	N23W	×	×	×	×	×	×	×
コルト	H14/11～H25/1	Z21A.22A.23A.24A.27A	×	×	×	×	×	×	×
タウンボックス	H11/4～H23/11	U61W.U62W	×	×	×	×	×	×	×
ダイヤモンドワゴン	H5/3～H7/1	K45	○	×	×	×	×	×	×
ディオ	H12/2～H18/3	CR5W. CR6W. CR9W	×	×	×	×	×	×	×
デリカスペースギア	H6/5～H19/1	PD4W.6W.8W. PF6W.8W. PE8W	○	×	×	×	×	×	×
トッポBJ	H10/10～H16/5		×	×	×	×	×	×	×
パジェロ	H3/7～H11/8	V25W.26WG.43W.45W.46WG	○	×	×	×	×	×	×
パジェロイオ	H10/6～H19/6	H62W.65W.67W.68W.72W.76W.77W	×	×	×	×	×	×	×
パジェロミニ	H10/10～H25/1	H53A.58A	×	×	×	×	×	×	×
ミニキャブ	H11/1～H26/1	U61.U62	×	×	×	×	×	×	×
リベロ	H4/5～H12/10	CB. CD系	○	×	×	×	×	×	×