

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性がありますますが異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-160についての注意事項
「オートマチックハイビーム」「オートハイビーム」付車にもお取り付けできます。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

| スバル | | | | 2019年4月23日現在 |
|---------------|---------------|-------------|---------|--------------|
| 車名 | 年式 | 型式 | 車種別専用品番 | 汎用タイプ |
| DEX | H20/11～H25/10 | M40系 | × | ALC-110 |
| R2 | H15/12～H22/3 | RC1.2 | × | ALC-110 |
| XV | H24/10～H29/5 | GP系 | × | ALC-110 |
| XV | H29/6～ | GT系 | | 標準装備 |
| インプレッサ | H4/10～H12/7 | GC・GF | × | ALC-110 |
| インプレッサ | H14/11～H20/8 | GD・GG系 | × | ALC-110 |
| インプレッサ | H20/9～H23/11 | GE系・GH系 | × | ALC-110 |
| インプレッサ | H23/12～H28/10 | GJ系・GP系 | × | ALC-110 |
| インプレッサ | H28/11～ | GK系・GT系 | | 標準装備 |
| エクシーガ | H20/6～H27/3 | YA系 | × | ALC-110 |
| エクシーガクロスオーバー7 | H27/4～H30/3 | YAM | | 標準装備 |
| サンバー | H11/2～H24/3 | TT・TV・TW系 | × | ALC-110 |
| サンバーバン | H24/4～H29/10 | S300系 | × | ALC-110 |
| サンバーバン | H29/11～ | S300系 | ALC-160 | × |
| サンバートラック | H24/4～H26/8 | S200系 | × | ALC-110 |
| サンバートラック | H26/9～ | S500系 | × | ALC-110 |
| シフォン | H28/12～ | LA600 | ALC-160 | × |
| ステラ (カスタム含む) | H18/6～H23/4 | RN1.2 | × | ALC-110 |
| ステラ (カスタム含む) | H23/5～H26/11 | LA100系 | × | ALC-110 |
| ステラ (カスタム含む) | H26/11～ | LA150系 | ALC-160 | × |
| ディアスワゴン | H21/9～H29/10 | S321N.S331N | × | ALC-110 |
| ディアスワゴン | H29/11～ | S300系 | ALC-160 | × |
| トレジア | H22/11～H28/6 | P12系 | × | ALC-110 |
| フォレスター | H19/12～H24/10 | SH系 | × | ALC-110 |
| フォレスター | H24/11～H30/7 | SJ系 | × | ALC-110 |
| プレオ | H10/10～H22/3 | RA・RV系 | × | ALC-110 |
| プレオ | H22/4～H30/3 | LA275F.285F | × | ALC-110 |
| ルクラ | H22/4～H27/5 | LA45.46系 | × | ALC-110 |
| レガシィ | H5/10～H10/5 | BD. BG | × | ALC-110 |
| レガシィ | H17/5～H21/4 | BL系・BP系 | × | ALC-110 |
| レガシィ | H21/5～H26/10 | BM系・BR系 | × | ALC-110 |