

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできます。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年7月2日現在						
車名	年式	型式	ALC 110	ALC 120	ALC 121	ALC 130	ALC 131	ALC 150	ALC 151
IQ	H20/10~H28/3	J10	○	×	×	×	×	×	×
bB	H12/2~H17/12	NCP30.31.35	○	×	×	×	×	×	×
bB	H18/1~H28/7	QNC20.21.25	○	×	×	×	×	×	×
C-HR	H28/12~	NGX50	標準装備	—	—	—	—	—	—
C-HRハイブリッド	H28/12~	NYX10	標準装備	—	—	—	—	—	—
FJクルーザー	H22/11~	GSJ15W	○	×	×	×	×	×	×
RAV4	H12/5~H17/10	ACA20W.21W. ZCA25W.26W	○	×	×	×	×	×	×
RAV4	H17/11~H24/11	ACA31W.36W	○	×	×	×	×	×	×
WILL CYPHA	H14/10~H17/7	NCP70.75	○	×	×	×	×	×	×
アイシス	H16/9~H21/8	ANM10G.10W.15G.15W. ZNM10G.10W	○	×	×	×	×	×	×
アイシス	H21/9~H29/12	GNM10G.10W.11G.11W.15G.15W	○	×	×	×	×	×	×
アクア ※	H23/12~	NHP10 NHP10H	○	×	×	×	×	○	×
アベンシス	H15/10~H20/12	AZT250.250W.251.251W.255.255W	○	×	×	×	×	×	×
アリオン	H13/12~H19/5	AZT240. NZT240. ZZT240.245	○	×	×	×	×	×	×
アリオン	H19/6~H24/11	NZT260 ZRT260.265	○	×	×	×	×	×	×
アリオン ※	H24/12~	NZT260 ZRT260.265	○	×	×	×	×	○	×
アルテッツァ	H10/7~H17/7	GXE10.10W.15W. SXE10. JCE10W.15W	○	×	×	×	×	×	×
アレックス	H14/9~H18/10	E12#系	○	×	×	×	×	×	×
イスト	H14/5~H19/7	NCP60.61.65	○	×	×	×	×	×	×
イスト	H19/8~H28/4	NCP110.115. ZSP110	○	×	×	×	×	×	×
イプサム	H8/5~H13/4	CXM10G.SXM10G.15G	○	×	×	×	×	×	×
イプサム	H13/5~H21/12	ACM21W.26W	○	×	×	×	×	×	×
ヴァンガード	H19/8~H24/12	ACA33W. GSA33W	○	×	×	×	×	×	×
ウィッシュ	H15/1~H21/3	ANE10G.11W. ZNE10G.14G	○	×	×	×	×	×	×
ウィッシュ	H21/4~H24/3	ZGE20G.20W.21G.22W.25G.25W	○	×	×	×	×	×	×
ウィッシュ	H24/4~H29/12	ZGE20G.20W.21G.22W.25G.25W	○	×	×	×	×	○	×
ヴィッツ	H11/1~H17/1	NCP10.13.15. SCP10	○	×	×	×	×	×	×
ヴィッツ	H17/2~H22/11	KSP90. NCP91.95 SCP90	○	×	×	×	×	×	×
ヴィッツ	H22/12~	P13系	○	×	×	×	×	×	×
ウインダム	H13/8~H18/2	MCV30	○	×	×	×	×	×	×

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧低下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできます。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年7月2日現在						
車名	年式	型式	ALC 110	ALC 120	ALC 121	ALC 130	ALC 131	ALC 150	ALC 151
ヴォクシー	H13/11~H19/6	AZR60G.65G	○	×	×	×	×	×	×
ヴォクシー	H19/7~H26/1	ZRR70G.75G.70W.75W	○	×	×	×	×	×	×
ヴォクシー	H26/2~H29/6	ZRR80G.ZRR85G	○	×	×	×	×	×	×
ヴォクシー	H29/7~	ZRR80G.ZRR85G	標準装備	—	—	—	—	—	—
ヴォルツ	H14/8~H16/5	ZZE136.137.138.	○	×	×	×	×	×	×
エスクエア	H26/11~H29/6	ZRR80G.ZWR80G	○	×	×	×	×	×	×
エスクエア	H29/7~	ZRR80G.ZWR80G	標準装備	—	—	—	—	—	—
エスティマ	H2/5~H11/12	R10.20系	○	×	×	×	×	×	×
エスティマ	H12/1~H17/12	R30系	○	×	×	×	×	×	×
エスティマ	H18/1~H19/5	R50系	○	×	×	×	×	×	×
エスティマ	H19/6~H28/5	R50系	○	×	×	×	×	○	×
エスティマハイブリッド	H13/1~H18/5	R10系	○	×	×	×	×	×	×
オーリス	H18/11~H24/7	NZE151H.154H. ZRE152H.154H	○	×	×	×	×	×	×
オーリス	H24/8~H30/3	NZE181H.184H.NRE185H.ZRE186H	○	×	×	×	×	×	×
カムリ	H13/10~H18/1	ACV30.35	○	×	×	×	×	×	×
カルディナ	H14/9~H19/5	AZT241W.246W. ST246W. ZZT241W	○	×	×	×	×	×	×
カローラ(セダン/FX/レビン/セレス/ワゴン)	H3/6~H7/4	AE100.101.104. CE100.104.106.109. EE101.106.107	○	×	×	×	×	×	×
カローラ(セダン/レビン/スパシオ)	H7/5~H12/7(H13/4)	AE110.111.114.115. CE110.113.114.116. EE111.	○	×	×	×	×	×	×
カローラ(スパシオ)	H13/5~H19/6	E12#系	○	×	×	×	×	×	×
カローラ(セダン/スパシオ/フィールダー/ランク)	H12/8~H18/10(H19/6)	CE121. NZE120.121.124. ZZE122.123.124	○	×	×	×	×	×	×
カローラ(アクシオ/フィールダー)	H18/10~H24/4	NZE141.144. ZRE142.144	○	×	×	×	×	×	×
カローラ(アクシオ/フィールダー) ※	H24/5~	E16#系	○	×	×	×	×	○	×
カローラ(アクシオ/フィールダー)ハイブリッド ※	H25/8~	E16#系	○	×	×	×	×	○	×
カローラ(ランクス)	H14/9~H18/10	E12#系	○	×	×	×	×	×	×
カローラ(ルミオン)	H19/10~H27/12	NZE151. ZRE152.154	○	×	×	×	×	×	×
クラウン	H3/10~H7/7	GS141. LS141. JZS141.143.145	○	×	×	×	×	×	×
グランビア	H7/8~H14/4	KCH10W.16W. RCH11W. VCH10W.16W	○	×	×	×	×	×	×
クルーガーV	H12/11~H19/3	ACU20W.25W. MCU20W.25W	○	×	×	×	×	×	×
クルーガーV ハイブリッド	H17/3~H19/3	MHU28W	○	×	×	×	×	×	×

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧低下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできます。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年7月2日現在						
車名	年式	型式	ALC 110	ALC 120	ALC 121	ALC 130	ALC 131	ALC 150	ALC 151
コンフォート	H7/12~H29/5	YXS10系	○	×	×	×	×	×	×
サクシード	H14/7~H26/8	NCP58G.59G.51V.55V	○	×	×	×	×	×	×
サクシード	H26/9~H28/8	NCP160V.165V	○	×	×	×	×	×	×
シエンタ	H15/9~H27/6	NCP81G.85G	○	×	×	×	×	×	×
シエンタ ※	H27/7~	NCP17#. NSP17#	○	×	×	×	×	○	×
シエンタハイブリッド ※	H27/7~	NHP170G	○	×	×	×	×	○	×
スペイド ※	H24/7~	P140系	○	×	×	×	×	○	×
ソアラ	H3/5~H13/3	JZZ30.31. UZZ30.31.32	○	×	×	×	×	×	×
ソアラ	H13/4~H17/8	UZZ40	×	×	×	×	×	×	×
ダイナ	H21/3~	Y200系	○	×	×	×	×	×	×
ダイナ	H23/6~	U600・700	○	×	×	×	×	×	×
タウンエースノア	H8/10~H13/10	CR40G.50G SR40G.50G	○	×	×	×	×	×	×
ノア	H13/11~H19/6	AZR60G.65G	○	×	×	×	×	×	×
ノア	H19/7~H26/1	ZRR70G.75G.70W.75W	○	×	×	×	×	×	×
ノア	H26/2~H29/6	ZRR80G.ZRR85G	○	×	×	×	×	×	×
ノア	H29/7~	ZRR80G.ZRR85G	標準装備	—	—	—	—	—	—
ハイエース	H5/8~H16/7	RZH100G.101G.111G LH100G.107G.110G. KZH100G.106G.106W.110G.116G. 120G.126G.	○	×	×	×	×	×	×
ハイエース	H16/8~H25/11	TRH・KDH200系	○	×	×	×	×	×	×
ハイエース	H25/12~	GDH・TRH・KDH200系	○	×	×	×	×	×	○
ハイラックス	H29/9~	GUN125	○	×	×	×	×	×	○
ハイラックスサーフ	H1/5~H7/11	KZN130G.130W. VZN130G.130W	○	×	×	×	×	×	×
ハイラックスサーフ	H7/12~H14/9	RZN180W.185W VZN185W. KZN185W	○	×	×	×	×	×	×
ハイラックスサーフ	H14/10~H21/8	KDN215W. RZN210W.215W. TRN210W.215W. VZN210W.215W	○	×	×	×	×	×	×
パッツ	H16/6~H22/2	KGC10.15 QNC10	○	×	×	×	×	×	×
パッツ	H22/2~H28/3	C30系	○	×	×	×	×	×	×
パッツ	H28/4~	M7##A	×	×	×	×	×	×	×
ハリアー	H10/1~H15/1	ACU10W.15W. MCU10W.15W. SXU10W.15W	×	×	×	×	×	×	×
ハリアー	H15/2~H24/10	ACU30W.35W. MCU30W.31W.35W.36W. GSU30W.31W.35W.36W	○	×	×	×	×	×	×

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧低下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできます。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年7月2日現在							
車名	年式	型式	ALC 110	ALC 120	ALC 121	ALC 130	ALC 131	ALC 150	ALC 151	
ハリアー	H25/12～	ASU60W.65W ZSU60W.65W AVU65W	標準装備	—	—	—	—	—	—	
ピックアップ	H24/5～H29/4	LA300A.LA310A	○	×	×	×	×	×	×	
ピックアップトラック	H26/9～	S500U.S510U	○	×	×	×	×	×	×	
ピックアップスペース	H23/9～H28/7	L575.L585	○	×	×	×	×	×	×	
ピックアップバン	H23/12～H29/10	S300系	○	×	×	×	×	×	×	
ファンカーゴ	H11/8～H17/9	NCP20.21.25	○	×	×	×	×	×	×	
プラッツ	H11/8～H17/11	NCP12.16. SCP11	○	×	×	×	×	×	×	
プリウス	H9/10～H15/8	NHW10.11	○	×	×	×	×	×	×	
プリウス	H15/9～H21.4	NHW20	○	×	×	×	×	×	×	
プリウス	H21/5～H27/11	ZVW30	標準装備	—	—	—	—	—	—	
プリウス	H27/12～	ZVW50.51	標準装備	—	—	—	—	—	—	
プリウスPHV	H24/2～H29/1	ZVW35	標準装備	—	—	—	—	—	—	
プリウスPHV	H29/2～	ZVW52	標準装備	—	—	—	—	—	—	
プリウスα	H23/5～	ZVW40W.41W	標準装備	—	—	—	—	—	—	
ブレイド	H18/12～H21/11	AZE154H.156H. GRE156H	○	×	×	×	×	×	×	
ブレビス	H13/6～H19/5	JCG10.11.15	×	×	×	×	×	×	×	
プレミオ	H13/12～H19/5	AZT240. NZT240. ZTZ240.245	○	×	×	×	×	×	×	
プレミオ	H19/6～H24/11	NZT260 ZRT260.265	○	×	×	×	×	×	×	
プレミオ ※	H24/12～	NZT260.ZRT260.265	○	×	×	×	×	○	×	
プロボックス	H14/7～H26/8	NCP50V.51V.52V.55V. NLP51V	○	×	×	×	×	×	×	
プロボックス	H26/9～H28/8	NCP160V.165V.NSP160V	○	×	×	×	×	×	×	
ベルタ	H17/12～H24/6	KSP92. NCP96. SCP92	○	×	×	×	×	×	×	
ポルテ	H16/7～H24/6	NNP10.11.15	○	×	×	×	×	×	×	
ポルテ ※	H24/7～	P140系	○	×	×	×	×	○	×	
マークII	H12/10～H16/10	GX110.115. JZX110.115	○	×	×	×	×	×	×	
マークII ブリット	H14/1～H19/5	GX110W.115W. JZX110W.115W	○	×	×	×	×	×	×	
マークX	H16/11～H21/9	GRX120.121.125	○	×	×	×	×	×	×	
マークX ジオ	H19/9～H25/11	ANA10.15. GGA10	○	×	×	×	×	×	×	
ライトエースノア	H10/1～H13/10	CR40G.50G	○	×	×	×	×	×	×	
ラウム	H15/5～H23/11	NCZ20.25	○	×	×	×	×	×	×	

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150Iについての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできます。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年7月2日現在						
車名	年式	型式	ALC 110	ALC 120	ALC 121	ALC 130	ALC 131	ALC 150	ALC 151
ラクティス	H17/10～H22/10	NCP100.105. SCP100W	○	×	×	×	×	×	×
ラクティス	H22/11～H25/9	P12系	○	×	×	×	×	×	×
ラクティス	H25/10～H28/8	P12系	○	×	×	×	×	○	×
ラッシュ	H18/1～H28/3	J200E. J210E	○	×	×	×	×	×	×
ランドクルーザー	H2/1～H16/4	70系	○	×	×	×	×	×	×
ランドクルーザー	H19/9～H23/12	UZJ200W. 202W	○	×	×	×	×	×	×
ランドクルーザー プラド	H8/5～H14/9	KDJ90W.95W. RZJ90W.95W. VZJ90W.95W	○	×	×	×	×	×	×
ランドクルーザー プラド	H14/10～H21/8	GRJ120W.121W. KDJ120W.121W.125W. TRJ120W.125W. VZJ120W.121W.125W	○	×	×	×	×	×	×
レジアス	H11/8～H14/4	KCH・RCH4#系	○	×	×	×	×	×	×
レジアスエース	H16/8～H25/11	TRH・KDH2##系	○	×	×	×	×	×	×
レジアスエース	H25/12～	GDH・TRH・KDH2##系	○	×	×	×	×	×	○